



DERBY ACEITE SYNTHETIC MOTO 2 TIEMPOS

Descripción y cualidades

Aceite lubricante sintético especial para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y con sistema de lubricación pro mezcla aceite-gasolina.

- Completa y rápida miscibilidad con la gasolina.
- Aumento de la potencia del motor.
- Facilita el arranque.
- Elimina el perlado de bujías.
- Su alto poder detergente suprime los residuos carbonosos, manteniendo limpios los segmentos y lumbreras.
- Reduce la emisión de humos.
- Ahorra carburante.
- Máxima protección antidesgaste y anti – gripaje.

Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		2 TIEMPOS
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	50-65
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	8,0 - 12,0
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,85 - 0,90
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	>85
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-37°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>120°C



Especificaciones

API TC
JASO FB
ISO-L-
EGC

Uso

Recomendado para ciclomotores, motocicletas, motosierras, equipos dotados con motores de 2 tiempos, etc. Mezclar con el carburante en las proporciones recomendadas por el fabricante del vehículo.

Presentación

Envases disponibles 125ml y 1L