



DERBY ENGRANAJE 75W80 GL4/GL5

Descripción y cualidades

Lubricante mineral, formulado como único producto para transmisiones y mandos finales reduce el inventario y evita errores de aplicación. Tecnología TDL, Total Drive Line GL4/GL5 nos permite utilizarlo tanto para cajas de cambios sincronizadas como para los puentes, simplificando el mantenimiento sin afectar a la durabilidad de los componentes.

- Protección contra el desgaste, contra la oxidación y contra la corrosión de todos los elementos que forman parte de un equipo de transmisión, manteniéndolos limpios de impurezas.
- Poder lubricante muy elevado para disminuir la fricción.
- Se caracteriza por su compatibilidad con los sincronizadores y por el rendimiento que ofrece a los engranajes y cojinetes.

Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		75W80 GL4/GL5
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	60
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	8
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,855 - 0,875
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	105
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-30°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	210°C

Especificaciones

API GL4/GL5 MT-1
SAE J2360
DETROIT DIESEL DFS93K219.01
MAN 341 E-3, 342 M-3, 341 Z-2
VOLVO 97312
DAF
IVECO
MACK GO-J
EATON EUROPE TRANS.
ARVIN MERITOR 076-N



RENAULT
MIL-PRF-2105E
MB 235.8
ZF TE-ML 04G/02B/16F/17B/19C
ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/21B
SCANIA STO 1:0 BOX

Presentación

Envases disponibles 5L.